



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

BOMBA DE ENGRENAGENS MOTORIZADA (ACIONADA VIA CLP)

MODELO : BETZ-FW

A bomba motorizada de engrenagens BETZ-FW, é uma bomba compacta e utilizada principalmente em máquinas operatrizes de pequeno e médio porte. Deverá ser acionada via CLP ou via algum painel de comando. Possui chave de nível mínimo, pressostato já acoplada na bomba, bocal de abastecimento com filtro, manômetro, saída auxiliar de alarme e válvula de despressurização.

Utilizada principalmente com distribuidores de linha simples e orifício (proporcional)



Modelo:	BETZ-FW	cód: 201.BETZ-FW
Vazão:	140 cc/min	
Pressão:	20 kg/cm ²	
Reservatório:	3L (PCA) ou 4L aço (Demais capacidades sob consulta)	
Tensão:	110v /220v ou 24VDC (definir no pedido)	
Potência:	25w – 0,35 A	
Pressostato:	NA (opcional)	
Chave de nível mínimo:	NA ou NF	
Manômetro:	0 à 40 Kg/cm ²	
Lubrificante:	Óleo 30 a 1200 cSt	

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

